

# L O HJOF

Inschroef-sok, L-vorm

## Eigenschappen

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>         | UN/UNF-buitendraad                |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | Vorm F                            |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | ORFS-buitendraad                  |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | vlakdichtend met O-ring           |
| <b>Constructie</b>           | Inschroef-sok richting instelbaar |
| <b>Uitvoering</b>            | L-vorm                            |
| <b>Materiaal</b>             | Staal                             |
| <b>Oppervlakbescherming</b>  | Galvanisch gecoat                 |



## Artikel

| Aanduiding         | G1             | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| <b>L O 04 HJOF</b> | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,66 x 1,78  |
| <b>L O 06 HJOF</b> | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| <b>L O 08 HJOF</b> | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| <b>L O 10 HJOF</b> | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| <b>L O 12 HJOF</b> | 1.1/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| <b>L O 16 HJOF</b> | 1,5/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| <b>L O 20 HJOF</b> | 1,5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| <b>L O 24 HJOF</b> | 1,7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**L O HJOF VA** Inschroef-sok, L-vorm, RVS