


# T AJ HJ

Opschroefsok, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1	UN/UNF-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	74° binnenconus
Aansluiting 2 + 3	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2 + 3	74° buitenconus
Constructie	Opschroef-sok richting instelbaar
Uitvoering	T-vorm
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16
T AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
T AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
T AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
T AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
T AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
T AJ 16 HJ	1,5/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	33	38
T AJ 20 HJ	1,5/8" -12 UN	1,5/8" -12 UN	41	50
T AJ 24 HJ	1,7/8" -12 UN	1,7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Productvarianten

T AJ HJ VA Opschroefsok, T-vorm, RVS