

# T HROK HB

## Inschroefsoek, T-vorm

### Eigenschappen

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>         | BSP-buitendraad cilindrisch        |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | Draadsok met O-ring + kammerring   |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | BSP-buitendraad cilindrisch        |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | 60° binnenconus                    |
| <b>Constructie</b>           | Inschroef-soek richting instelbaar |
| <b>Uitvoering</b>            | T-vorm                             |
| <b>Materiaal</b>             | Staal                              |
| <b>Oppervlakbescherming</b>  | Galvanisch gecoat                  |



### Artikel

| Aanduiding      | G1           | G2 + G3      | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| T HROK 02 HB    | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 14         | 14 | 7,65 x 1,78  |
| T HROK 04 HB 02 | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| T HROK 04 HB    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| T HROK 04 HB 06 | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 19         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| T HROK 06 HB 04 | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HB    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 06 HB 08 | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 08 HB 06 | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HB    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HB 10 | G 1/2" -14   | G 5/8" -14   | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 08 HB 12 | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 30         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| T HROK 12 HB 08 | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 12 HB    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 12 HB 16 | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 36         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| T HROK 16 HB 12 | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 36         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HROK 16 HB    | G 1" -11     | G 1" -11     | 36         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| T HROK 20 HB 16 | G 1,1/4" -11 | G 1" -11     | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HROK 20 HB    | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 51         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| T HROK 24 HB    | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

### Reserveonderdelen

**KAMMRING G** Kamerring, duims