


# T IN HJ

## Opschroefsok, T-vorm

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	NPT-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	74° buitenconus
<b>Constructie</b>	Opschroef-sok
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
T IN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
T IN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
T IN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
T IN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
T IN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
T IN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
T IN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
T IN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
T IN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
T IN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	33
T IN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1,5/16" -12 UN	41
T IN 20 HJ	1,1/4" -11,5 NPT	1,5/8" -12 UN	48
T IN 24 HJ	1,1/2" -11,5 NPT	1,7/8" -12 UN	64

SW = sleutelmaat

### Productvarianten

T IN HJ VA Opschroefsok, T-vorm, RVS