


# T O HJ

## Inschroefsok, T-vorm

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	O-ring afdichting op de inschroefsok
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	UN/UNF-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	74° buitenconus
<b>Constructie</b>	Inschroef-sok richting instelbaar
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T O 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
T O 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
T O 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
T O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19,18 x 2,46
T O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
T O 16 HJ	1,5/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
T O 20 HJ	1,5/8" -12 UN	1,5/8" -12 UN	42	48	37,47 x 3,00
T O 24 HJ	1,7/8" -12 UN	1,7/8" -12 UN	48	55	43,69 x 3,00

SW, S1, S2 = sleutelmaat

### Productvarianten

T O HJ VA Inschroefsok, T-vorm, RVS