

# GVM 50

Vacuümmanometer met glycerinevulling

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	vlakdichtend met tap
<b>Aansluiting</b>	Onder
<b>Norm</b>	EN 837-1
<b>Demping</b>	door glycerinevulling
<b>Temperatuurgebied</b>	medium max. +60 °C Omgevingstemperatuur -20 °C tot +60 °C



## Aanwijzing

Toepassingsbereik bij rustbelasting: 3/4 x schaaleindwaarde.

Toepassingsbereik bij wisselbelasting: 2/3 x schaaleindwaarde.

## Artikel

Aanduiding	Nominale maat Ø	Schaalbereik	Kwaliteitsklasse	Aansluiting
<b>GVM 50 -1+0</b>	50	-1...0	2,5	G 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+0.6</b>	50	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+1.5</b>	50	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+3</b>	50	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+5</b>	50	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+9</b>	50	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
<b>GVM 50 -1+15</b>	50	-1...+15	2,5	G 1/4" -19