

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Meettechniek
<b>Constructie</b>	Slangleiding DN 2 met meetaansluitingen M 16 x 2 en steekverbinding
<b>Binnenlaag</b>	Polyamide
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van aramide
<b>Buitenlaag</b>	Polyurethaan
<b>Leveromvang</b>	Met stofbescherming
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol



## Artikel

Aanduiding	Buiten-Ø (mm)	Inw. Ø (mm)	Max. bedrijfsdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Lengte (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000