

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Meettechniek |
| Constructie | Slangleiding DN 2 met meetaansluitingen M 16 x 2 en steekverbinding |
| Binnenlaag | Polyamide |
| Voering | Een vlechtwapening van aramide |
| Buitenlaag | Polyurethaan |
| Leveromvang | Met stofbescherming |
| Temperatuur min. | -20 °C |
| Temperatuur max. | 100 °C |
| Middelen | Vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol |



Artikel

| Aanduiding | Buiten-Ø (mm) | Inw. Ø (mm) | Max. bedrijfsdruk (bar) | Buigradius min. (mm) | Lengte (mm) |
|--------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| HFM ADA 300 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 300 |
| HFM ADA 400 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 400 |
| HFM ADA 630 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 630 |
| HFM ADA 800 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 800 |
| HFM ADA 1000 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 1000 |
| HFM ADA 1500 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 1500 |
| HFM ADA 2000 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 2000 |
| HFM ADA 2500 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 2500 |
| HFM ADA 3200 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 3200 |
| HFM ADA 4000 | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 4000 |