

HFM MK

Meetaansluiting, serie M16 x 2

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Vorm B |
| Aansluiting 2 | Meetaansluiting M 16 x 2 |
| Constructie | Inschroefsok met meetaansluiting |
| Leveromvang | Met sluitdop |
| Temperatuur min. | -20 °C |
| Temperatuur max. | 100 °C |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|---------------|------------|----------------------------|
| HFM MK 08-1 | M 8 x 1 | 400 |
| HFM MK 10-1 | M 10 x 1 | 630 |
| HFM MK 12-1.5 | M 12 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 14-1.5 | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 16-1.5 | M 16 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 18-1.5 | M 18 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 20-1.5 | M 20 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 22-1.5 | M 22 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 26-1.5 | M 26 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 27-2 | M 27 x 2 | 400 |
| HFM MK 33-2 | M 33 x 2 | 400 |
| HFM MK 42-2 | M 42 x 2 | 250 |
| HFM MK 48-2 | M 48 x 2 | 250 |

Reserveonderdelen

| | |
|--------|------------|
| HFM VK | Afsluitdop |
|--------|------------|