# HFM MK ST
Meetslangleiding

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Meettechniek |
| **Constructie** | Slangleidingen DN 2 met meetaansluitingen steekverbinding |
| **Binnenlaag** | Polyamide |
| **Voering** | Een vlechtwapening van aramide |
| **Buitenlaag** | Polyurethaan |
| **Leveromvang** | Met stofbescherming |
| **Temperatuur min.** | -20 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Middelen** | Vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol |



## Artikel

| Aanduiding | Buiten-Ø (mm) | Inw. Ø (mm) | Max. bedrijfsdruk (bar) | Buigradius min. (mm) | Lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM MK 300 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 300 |
| **HFM MK 400 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 400 |
| **HFM MK 630 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 630 |
| **HFM MK 800 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 800 |
| **HFM MK 1000 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 1000 |
| **HFM MK 1500 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 1500 |
| **HFM MK 2000 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 2000 |
| **HFM MK 2500 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 2500 |
| **HFM MK 3200 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 3200 |
| **HFM MK 4000 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 4000 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*