

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Meettechniek
<b>Constructie</b>	Slangleidingen DN 2 met meetaansluitingen steekverbinding
<b>Binnenlaag</b>	Polyamide
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van aramide
<b>Buitenlaag</b>	Polyurethaan
<b>Leveromvang</b>	Met stofbescherming
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol



## Artikel

Aanduiding	Buiten-Ø (mm)	Inw. Ø (mm)	Max. bedrijfsdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Lengte (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000