

HFM MKR S

Meetaansluiting, serie insteek

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Vorm B |
| Aansluiting 2 | Steekaansluiting voor meettechniek |
| Constructie | Inschroefsok met meetaansluiting |
| Leveromvang | Met sluitstekker en borgstift |
| Temperatuur min. | -20 °C |
| Temperatuur max. | 100 °C |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|-----------------|--------------|----------------------------|
| HFM MKR 1/8 S | G 1/8" -28 | 400 |
| HFM MKR 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 |
| HFM MKR 3/8 S | G 3/8" -19 | 400 |
| HFM MKR 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 |
| HFM MKR 3/4 S | G 3/4" -14 | 400 |
| HFM MKR 1 S | G 1" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/4 S | G 1,1/4" -11 | 400 |
| HFM MKR 1 1/2 S | G 1,1/2" -11 | 400 |

Reserveonderdelen

| | |
|--------|------------------------------------|
| HFM ST | Sluitstekker-insteekkoppeling DN 2 |
|--------|------------------------------------|