
# HFM MMA S VA
Manometeraansluiting

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | O-ring afdichtend |
| **Aansluiting 2** | Steekaansluiting voor meettechniek |
| **Constructie** | Opschroefsok met meetaansluiting |
| **Constructie-toevoeging** | Voor schotbevestiging |
| **Leveromvang** | Met contramoer en O-ring |
| **Temperatuur min.** | -20 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Materiaal** | RVS |






## Artikel

| Aanduiding | G1 | Max. bedrijfsdruk (bar) | OR |
|---|---|---|---|
| **HFM MMA 1/4 S VA** | G 1/4" -19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| **HFM MMA 1/2 S VA** | G 1/2" -14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **HFM MMA S** | Manometeraansluiting, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*