

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Meettechniek
Constructie	Slangleiding DN 2 met meetaansluitingen S 12,65 x 1,5
Binnenlaag	Polyamide
Voering	Een vlechtwapening van aramide
Buitenlaag	Polyurethaan
Leveromvang	Met stofbescherming
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol



Artikel

Aanduiding	Buiten-Ø (mm)	Inw. Ø (mm)	Max. bedrijfsdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Lengte (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000