

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Meettechniek
<b>Constructie</b>	Slangleiding DN 2 met meetaansluitingen M 16 x 1,5
<b>Binnenlaag</b>	Polyamide
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van aramide
<b>Buitenlaag</b>	Polyurethaan
<b>Leveromvang</b>	Met stofbescherming
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol



### Artikel

Aanduiding	Buiten-Ø (mm)	Inw. Ø (mm)	Max. bedrijfsdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Lengte (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000