

HFM T HL / HFM T HS

Meetaansluiting, serie M16 x 2

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 + 2 24° binnenconus

Aansluiting 3 Meetaansluiting M 16 x 2

Uitvoering T-vorm

Norm DIN 2353
ISO 8434-1

Leveromvang Met sluitdop

Temperatuur min. -20 °C

Temperatuur max. 100 °C

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Uitw. Ø buis (mm)	G1 + G2	Max. bedrijfsdruk (bar)
HFM T HL 04	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32	S	38	M 52 x 2	315

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar

Productvarianten

HFM T HL VA / HFM T HS VA Meetaansluiting, serie M16 x 2, RVS

XHFM T HL / XHFM T HS Meetaansluiting, serie M16 x 2, Staal

Reserveonderdelen

HFM VK Afsluitdop