# HFM T HL S / HFM T HS S


Meetaansluiting, serie insteek

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 + 2** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1 + 2** | 24° binnenconus |
| **Aansluiting 3** | Steekaansluiting voor meettechniek |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Leveromvang** | Met sluitstekker en borgstift |
| **Temperatuur min.** | -20 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |






## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Uitw. Ø buis (mm) | G1 + G2 | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **HFM T HL 04 S** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 06 S** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 08 S** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 10 S** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 13 S** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 16 S** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 20 S** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 25 S** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 32 S** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 40 S** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| | | | | |
| **HFM T HS 03 S** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 04 S** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 06 S** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 08 S** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 10 S** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 13 S** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 16 S** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 20 S** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 25 S** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 32 S** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **XHFM T HL S / XHFM T HS S** | Meetaansluiting, serie insteek, Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Sluitstekker-insteekkoppeling DN 2 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*