

# HFM T HL VA / HFM T HS VA

Meetaansluiting, serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Aansluiting 1 + 2** Metrische buitendraad cilindrisch

**Afdichtingsvorm 1 + 2** 24° binnenconus

**Aansluiting 3** Meetaansluiting M 16 x 2

**Uitvoering** T-vorm


**Norm** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Leveromvang** Met sluitdop

**Temperatuur min.** -20 °C

**Temperatuur max.** 100 °C

**Materiaal** RVS



## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

## Artikel

Aanduiding	Serie	Uitw. Ø buis (mm)	G1 + G2	Max. bedrijfsdruk (bar)
HFM T HL 04 VA	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06 VA	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08 VA	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10 VA	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13 VA	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16 VA	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20 VA	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25 VA	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32 VA	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40 VA	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03 VA	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04 VA	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06 VA	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08 VA	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10 VA	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13 VA	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16 VA	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20 VA	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25 VA	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32 VA	S	38	M 52 x 2	315

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar

## Productvarianten

**HFM T HL / HFM T HS** Meetaansluiting, serie M16 x 2, Staal

**XHFM T HL VA / XHFM T HS VA** Meetaansluiting, serie M16 x 2, RVS