
# MVR
## Manometer-aansluitkoppeling

HANSA-FLEX

### Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Afdichtkantring |
| **Aansluiting 2** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Manometer-aansluitkoppeling |
| **Leveromvang** | Met dichtkantring |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |






### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

### Artikel

| Aanduiding | Serie | Ø d2 (mm) | Werkdruk bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVR 04 LL** | LL | 4 | PN 100 | G 1/4" -19 | 14,5 | 33 | 23,0 | 19 | 10 |
| **MVR NW 04 HL** | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 14 |
| **MVR NW 06 HL** | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 17 |
| **MVR NW 08 HL** | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 19 |
| **MVR NW 10 HL** | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 22 |
| **MVR NW 03 HS** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 17 |
| **MVR NW 04 HS** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 19 |
| **MVR NW 06 HS** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 22 |
| **MVR NW 08 HS** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 24 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Ø = buis-buitendiameter

### Productvarianten

| | |
|---|---|
| **MVR MG** | Manometer-aansluitkoppeling, Messing |
| **MVR VA** | Manometer-aansluitkoppeling, RVS |
| **XMVR** | Manometer-aansluitkoppeling, Staal |

### Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **DKI** | Afdichtkantring voor binnendraad |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*