
# MVR HJ
Manometeraansluitstuk

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Afdichtkantring |
| **Aansluiting 2** | UN/UNF-buitendraad |
| **Afdichtingsvorm 2** | 74° buitenconus |
| **Constructie** | Manometeraansluitstuk |
| **Leveromvang** | Met dichtkantring |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |






## Artikel

| Aanduiding | Max. bedrijfsdruk (bar) | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **MVR 04 HJ** | 350 | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 17 |
| **MVR 04 HJ 05** | 350 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| **MVR 04 HJ 06** | 350 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17 |
| **MVR 04 HJ 08** | 400 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **MVR 08 HJ 04** | 315 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ 05** | 315 | G 1/2" -14 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ 06** | 315 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ** | 315 | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ 10** | 200 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 29 |
| **MVR 08 HJ 12** | 200 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 35 |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **DKI** | Afdichtkantring voor binnendraad |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*