# RMM 160
Manometer zonder glycerinevulling

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend met tap |
| **Aansluiting** | Onder |
| **Norm** | EN 837-1 |
| **Temperatuurgebied** | medium max. +60 °C<br>Omgevingstemperatuur -20 °C tot +60 °C |



## Aanwijzing

Toepassingsbereik bij rustbelasting: 3/4 x schaaleindwaarde.
Toepassingsbereik bij wisselbelasting: 2/3 x schaaleindwaarde.

## Artikel

| Aanduiding | Nominale maat Ø | Schaalbereik | Kwaliteitsklasse | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 160-0.6** | 160 | 0...0,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-1** | 160 | 0...1 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-1.6** | 160 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-2.5** | 160 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-4** | 160 | 0...4 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-6** | 160 | 0...6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-10** | 160 | 0...10 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-16** | 160 | 0...16 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-25** | 160 | 0...25 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RMM 160-40** | 160 | 0...40 | 1,6 | G 1/2" -14 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*