RMM 63 HKO

Manometer zonder glycerinevulling

Eigenschappen

Constructie	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Aansluiting 1	BSPT-buitendraad conisch
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met tap
Aansluiting	Achter, centrisch
Norm	EN 837-1
Temperatuurgebied	medium max. +60 °C Omgevingstemperatuur -20 °C tot +60 °C



Aanwijzing

Toepassingsbereik bij rustbelasting: 3/4 x schaaleindwaarde.
Toepassingsbereik bij wisselbelasting: 2/3 x schaaleindwaarde.

Artikel

Aanduiding	Nominale maat Ø	Schaalbereik	Kwaliteitsklasse	Aansluiting
RMM 63-4 HKO	63	0...4	2,5	R 1/4" -19 K
RMM 63-6 HKO	63	0...6	2,5	R 1/4" -19 K
RMM 63-10 HKO	63	0...10	2,5	R 1/4" -19 K
RMM 63-16 HKO	63	0...16	2,5	R 1/4" -19 K

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.