RVM 50 H

Vacuümmanometer zonder glycerinevulling

Eigenschappen

Constructie	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend zonder tap
Aansluiting	Achter, centrisch
Norm	EN 837-1
Temperatuurgebied	medium max. +60 °C Omgevingstemperatuur -20 °C tot +60 °C



Aanwijzing

Toepassingsbereik bij rustbelasting: 3/4 x schaaleindwaarde.
Toepassingsbereik bij wisselbelasting: 2/3 x schaaleindwaarde.

Artikel

Aanduiding	Nominale maat Ø	Schaalbereik	Kwaliteitsklasse	Aansluiting
RVM 50 -1 +0 H	50	-1...0	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +0.6 H	50	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +1.5 H	50	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +3 H	50	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +5 H	50	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +9 H	50	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +15 H	50	-1...+15	2,5	G 1/4" -19

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.