

# XHFM T HL VA / XHFM T HS VA

Meetaansluiting, serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Aansluiting 1 + 2</b>     | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 1 + 2</b> | 24° binnenconus                         |
| <b>Aansluiting 3</b>         | Meetaansluiting M 16 x 2                |
| <b>Uitvoering</b>            | T-vorm                                  |
| <b>Norm</b>                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                  |
| <b>Leveromvang</b>           | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| <b>Temperatuur min.</b>      | -20 °C                                  |
| <b>Temperatuur max.</b>      | 100 °C                                  |
| <b>Materiaal</b>             | RVS                                     |



## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

## Artikel

| Aanduiding      | Serie | Ø d2 (mm) | G1 + G2    | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|-----------------|-------|-----------|------------|-------------------------|
| XHFM T HL 04 VA | L     | 6         | M 12 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 06 VA | L     | 8         | M 14 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 08 VA | L     | 10        | M 16 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 10 VA | L     | 12        | M 18 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 13 VA | L     | 15        | M 22 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 16 VA | L     | 18        | M 26 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 20 VA | L     | 22        | M 30 x 2   | 160                     |
| XHFM T HL 25 VA | L     | 28        | M 36 x 2   | 160                     |
| XHFM T HL 32 VA | L     | 35        | M 45 x 2   | 160                     |
| XHFM T HL 40 VA | L     | 42        | M 52 x 2   | 160                     |
| XHFM T HS 03 VA | S     | 6         | M 14 x 1,5 | 630                     |
| XHFM T HS 04 VA | S     | 8         | M 16 x 1,5 | 630                     |
| XHFM T HS 06 VA | S     | 10        | M 18 x 1,5 | 630                     |
| XHFM T HS 08 VA | S     | 12        | M 20 x 1,5 | 630                     |
| XHFM T HS 10 VA | S     | 14        | M 22 x 1,5 | 630                     |
| XHFM T HS 13 VA | S     | 16        | M 24 x 1,5 | 400                     |
| XHFM T HS 16 VA | S     | 20        | M 30 x 2   | 400                     |
| XHFM T HS 20 VA | S     | 25        | M 36 x 2   | 400                     |
| XHFM T HS 25 VA | S     | 30        | M 42 x 2   | 400                     |
| XHFM T HS 32 VA | S     | 38        | M 52 x 2   | 315                     |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>XHFM T HL / XHFM T HS</b> | Meetaansluiting, serie M16 x 2, Staal |
| <b>HFM T HL / HFM T HS</b>   | Meetaansluiting, serie M16 x 2, Staal |