DSD KG N

Druk-/zuigafdichting voor brandweerkoppeling

Eigenschappen

Constructie	Afdichtingsring voor zuig- en drukmodus
Materiaal	Nitril wit



Artikel

Aanduiding	Afmeting	Klemafstand (mm)	Nominale maat Storz
DSD KG 31 D N	29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
DSD KG 44 N	42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
DSD KG 52 N	64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
DSD KG 66 C N	64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
DSD KG 81 N	79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
DSD KG 89 B N	87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
DSD KG 105 N	103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
DSD KG 115 N	113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
DSD KG 133 A N	130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
DSD KG 148 N	144,0 x 117,0 x 12,5	148	125

Productvarianten

DSD KG S	Druk-/zuigafdichting, brandweerkoppeling, Silicone transparant
DSD KG V	Druk-/zuigafdichting, brandweerkoppeling, Viton groen

is reserveonderdeel bij volgende producten

SK KG AL	Zuigkoppeling voor brandweerkoppeling
VB KG AL	Overgangsstuk voor brandweerkoppeling
FK KG IR MG	Vaste koppeling voor brandweerkoppeling
FK KG IR AL	Vaste koppeling voor brandweerkoppeling
FK KG HR MG	Vaste koppeling voor brandweerkoppeling
FK KG HR AL	Vaste koppeling voor brandweerkoppeling
SK KG MG	Zuigkoppeling voor brandweerkoppeling
VB KG MG	Overgangsstuk voor brandweerkoppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.