


FK KG IR MG

Vaste koppeling voor brandweerkoppeling

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Aansluiting 2	Klauwkoppeling
Constructie	Vaste koppeling met binnenschroefdraad
Afdichtingsvorm 2	Vormafdichting van nitril zwart
Materiaal	Messing



Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Klemafstand (mm)	Nominale maat Storz
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2,1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2,1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2,1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4,1/2" -11	133	110-A

Productvarianten

FK KG IR AL Vaste koppeling voor brandweerkoppeling, aluminium

Reserveonderdelen

DSD KG N	Druk-/zuigafdichting voor brandweerkoppeling
DSD KG S	Druk-/zuigafdichting, brandweerkoppeling
DSD KG V	Druk-/zuigafdichting, brandweerkoppeling
FLD R N	Platte afdichtingsring voor brandweerkoppeling
FLD R N W	Platte afdichtingsring voor brandweerkoppeling
FLD R T	Platte afdichtingsring voor brandweerkoppeling