


# JG 01 (zyl.)

Inschroefconnector

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoeepassingen
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Gekapselde O-ring op de inschroef sok
<b>Aansluiting 2</b>	Steekmof
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Constructie</b>	Inschroefconnector
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Middelen</b>	Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiaal</b>	Corpus van acetalcopolymeer; O-ring van nitril



## Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	20	15
JG 01 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	20	17
JG 01 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	16	22
JG 01 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	23	20
JG 01 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	19	22
JG 01 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	18	27
JG 01 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	21	24
JG 01 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	22	27
JG 01 15 14 E	15	G 1/2" -14	12,5	26	27
JG 01 18 14 E	18	G 1/2" -14	12,5	46	30
JG 01 22 16 E	22	G 3/4" -14	15,0	46	32

## Toebehoren

<b>JG 19 E</b>	Bescherm dop voor connector
<b>JG 18 S</b>	Borgring voor connector