# LKM MM ST

Insteekkoppelingsmof (lucht) met borging

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Snelsluitingskoppelingsmof |
| **Constructie-toevoeging** | Met veiligheidsvergrendeling |
| **Aansluiting 1** | Slangaansluiting |
| **Aansluiting 2** | Mof Ø 7,2 mm |
| **Materiaal** | Staal/composietmateriaal |



## Aanwijzing

Veiligheidsvergrendeling van de koppeling verhindert het gevaarlijke zweepslageffect.

## Beschrijving

Koppelingsbehuizing van compound materiaal is extreem resistent tegen slijtage, stoten, inklemmen en trillingen.

## Artikel

| Aanduiding | voor slang-ID (mm) | Werkdruk bar |
|---|---|---|
| **LKM 06 MM ST** | 6 | PN 12 |
| **LKM 08 MM ST** | 8 | PN 12 |
| **LKM 09 MM ST** | 9 | PN 12 |
| **LKM 10 MM ST** | 10 | PN 12 |
| **LKM 13 MM ST** | 13 | PN 12 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*