

### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Klauwenslangkoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met dubbele veiligheidsnok
<b>Aansluiting 1</b>	Slangaansluiting
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Rubberen afdichtingsring
<b>Norm</b>	DIN 3489
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Gietijzer
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
<b>LSK NW 06 G</b>	6	1/4"	42	PN 10
<b>LSK NW 10 G</b>	10	3/8"	42	PN 10
<b>LSK NW 13 G</b>	13	1/2"	42	PN 10
<b>LSK NW 15 G</b>	15	5/8"	42	PN 10
<b>LSK NW 19 G</b>	19	3/4"	42	PN 10
<b>LSK NW 25 G</b>	25	1"	42	PN 10
<b>LSK NW 32 G</b>	32	1.1/4"	42	PN 10

### Productvarianten

**LSK G AC** Klauwkoppeling (lucht), Staal

### Toebehoren

**LSK GDOR** Rubberen ring voor klauwkoppeling

### Reserveonderdelen

**LSK GOOR** Rubberen ring voor klauwkoppeling