# LSK G AC
Klauwkoppeling (lucht)

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Klauwenslangkoppeling |
| **Constructie-toevoeging** | Met dubbele veiligheidsnok |
| **Aansluiting 1** | Slangaansluiting |
| **Aansluiting 2** | Klauwkoppeling |
| **Afdichtingsvorm 2** | Rubberen afdichtingsring |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 95 °C |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Artikel

| Aanduiding | voor slang-ID (mm) | Duim | Klemafstand (mm) | Werkdruk bar |
|---|---|---|---|---|
| **LSK NW 06 G AC** | 6 | 1/4" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 10 G AC** | 10 | 3/8" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 13 G AC** | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 16 G AC** | 16 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 20 G AC** | 20 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 25 G AC** | 25 | 1" | 42 | PN 10 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **LSK G** | Klauwkoppeling (lucht), Gietijzer |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **LSK GDOR** | Rubberen ring voor klauwkoppeling |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **LSK GOOR** | Rubberen ring voor klauwkoppeling |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*