

# LSK G AC

## Klauwkoppeling (lucht)

### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Klauwenslangkoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met dubbele veiligheidsnok
<b>Aansluiting 1</b>	Slangaansluiting
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Rubberen afdichtingsring
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

### Productvarianten

LSK G Klauwkoppeling (lucht), Gietijzer

### Toebehoren

LSK GDOR Rubberen ring voor klauwkoppeling

### Reserveonderdelen

LSK GOOR Rubberen ring voor klauwkoppeling