LSK G D

Klauwkoppeling (lucht), draaibaar

Eigenschappen

Constructie	Draaibare klauwslangkoppeling
Constructie-toevoeging	Met dubbele veiligheidsnok
Aansluiting 1	Slangaansluiting
Aansluiting 2	Klauwkoppeling
Afdichtingsvorm 2	Rubberen afdichtingsring
Norm	DIN 3489
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materiaal	Koppelingskop van getemperd gietijzer/sok van staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 13 G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 G D	25	1"	42	PN 16

Toebehoren

LSK GDOR	Rubberen ring voor klauwkoppeling

Reserveonderdelen

LSK GOOR	Rubberen ring voor klauwkoppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.