

# LSK G D

Klauwkoppeling (lucht), draaibaar

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Draaibare klauwslangkoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met dubbele veiligheidsnok
<b>Aansluiting 1</b>	Slangaansluiting
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Rubberen afdichtingsring
<b>Norm</b>	DIN 3489
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Koppelingskop van getemperd gietijzer/sok van staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 13 G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 G D	25	1"	42	PN 16

## Toebehoren

LSK GDOR Rubberen ring voor klauwkoppeling

## Reserveonderdelen

LSK GOOR Rubberen ring voor klauwkoppeling