LSK GDOR

Rubberen ring voor klauwkoppeling

Eigenschappen

Constructie	Rubberen ring voor klauwkoppelingen
Constructie-toevoeging	Dampbestendig
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	200 °C
Materiaal	Silicone



Artikel

Aanduiding	Buiten-Ø (mm)	Inw. Ø (mm)	h (mm)
LSK GDOR	33	20	10

is toebehoren bij volgende producten

LSK G D	Klauwkoppeling (lucht), draaibaar
LSK IR D	Klauwkoppeling (lucht), draaibaar
LSK G AC	Klauwkoppeling (lucht)
LSK G	Klauwkoppeling (lucht)
LSK HR G	Klauwkoppeling (lucht)
LSK HR G AC	Klauwkoppeling (lucht)
LSK HR G D	Klauwkoppeling (lucht), draaibaar
LSK IR G	Klauwkoppeling (lucht)
LSK SB G	Klauwkoppeling (lucht), veiligheidskraag
LSK SB G D	Klauwkoppeling (lucht), veiligheidskraag

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.