LSK GOOR

Rubberen ring voor klauwkoppeling

Eigenschappen

Constructie	Rubberen ring voor klauwkoppelingen
Constructie-toevoeging	Oliebestendig, synthetisch rubber
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materiaal	Perbunan



Artikel

Aanduiding	Buiten-Ø (mm)	Inw. Ø (mm)	h (mm)
LSK GOOR	34	20	10,5

is reserveonderdeel bij volgende producten

LSK SB G	Klauwkoppeling (lucht), veiligheidskraag
LSK IR G	Klauwkoppeling (lucht)
LSK HR G	Klauwkoppeling (lucht)
LSK G AC	Klauwkoppeling (lucht)
LSK G	Klauwkoppeling (lucht)
LSK HR G AC	Klauwkoppeling (lucht)
LSK SB G D	Klauwkoppeling (lucht), veiligheidskraag
LSK HR G D	Klauwkoppeling (lucht), draaibaar
LSK G D	Klauwkoppeling (lucht), draaibaar
LSK IR D	Klauwkoppeling (lucht), draaibaar
LSK VERSCHLUSS	Afsluiting voor klauwkoppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.