

Eigenschappen

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Constructie | Rubberen ring voor klauwkoppelingen |
| Constructie-toevoeging | Oliebestendig, synthetisch rubber |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 95 °C |
| Materiaal | Perbunan |



Artikel

| Aanduiding | Buiten-Ø (mm) | Inw. Ø (mm) | h (mm) |
|------------|------------------|----------------|-----------|
| LSK GOOR | 34 | 20 | 10,5 |

is reserveonderdeel bij volgende producten

| | |
|----------------|--|
| LSK SB G | Klauwkoppeling (lucht), veiligheidskraag |
| LSK IR G | Klauwkoppeling (lucht) |
| LSK HR G | Klauwkoppeling (lucht) |
| LSK G AC | Klauwkoppeling (lucht) |
| LSK G | Klauwkoppeling (lucht) |
| LSK HR G AC | Klauwkoppeling (lucht) |
| LSK SB G D | Klauwkoppeling (lucht), veiligheidskraag |
| LSK HR G D | Klauwkoppeling (lucht), draaibaar |
| LSK G D | Klauwkoppeling (lucht), draaibaar |
| LSK IR D | Klauwkoppeling (lucht), draaibaar |
| LSK VERSCHLUSS | Afsluiting voor klauwkoppeling |