

# LSK HR G

## Klauwkoppeling (lucht)

### Eigenschappen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Constructie</b>            | Klauwslangkoppeling         |
| <b>Constructie-toevoeging</b> | Met dubbele veiligheidsnok  |
| <b>Aansluiting 1</b>          | BSP-buitendraad cilindrisch |
| <b>Aansluiting 2</b>          | Klauwkoppeling              |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>      | Rubberen afdichtingsring    |
| <b>Norm</b>                   | DIN 3489                    |
| <b>Temperatuur min.</b>       | -40 °C                      |
| <b>Temperatuur max.</b>       | 95 °C                       |
| <b>Materiaal</b>              | Gietijzer                   |
| <b>Oppervlakbescherming</b>   | Galvanisch gecoat           |



### Aanwijzing

Als tegenkoppeling moet een koppeling met messing afdichting gebruikt worden.

### Artikel

| Aanduiding            | Aansluitschroefdraad | Klemafstand (mm) | Werkdruk bar |
|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| <b>LSK NW 06 HR G</b> | G 1/4" -19           | 42               | PN 10        |
| <b>LSK NW 10 HR G</b> | G 3/8" -19           | 42               | PN 10        |
| <b>LSK NW 13 HR G</b> | G 1/2" -14           | 42               | PN 10        |
| <b>LSK NW 20 HR G</b> | G 3/4" -14           | 42               | PN 10        |
| <b>LSK NW 25 HR G</b> | G 1" -11             | 42               | PN 10        |

### Productvarianten

**LSK HR G AC** Klauwkoppeling (lucht), Staal

### Toebehoren

**LSK GDOR** Rubberen ring voor klauwkoppeling

### Reserveonderdelen

**LSK GOOR** Rubberen ring voor klauwkoppeling