

# LSK HR G

## Klauwkoppeling (lucht)

### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Klauwslangkoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met dubbele veiligheidsnok
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Rubberen afdichtingsring
<b>Norm</b>	DIN 3489
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Gietijzer
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Aanwijzing

Als tegenkoppeling moet een koppeling met messing afdichting gebruikt worden.

### Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
<b>LSK NW 06 HR G</b>	G 1/4" -19	42	PN 10
<b>LSK NW 10 HR G</b>	G 3/8" -19	42	PN 10
<b>LSK NW 13 HR G</b>	G 1/2" -14	42	PN 10
<b>LSK NW 20 HR G</b>	G 3/4" -14	42	PN 10
<b>LSK NW 25 HR G</b>	G 1" -11	42	PN 10

### Productvarianten

**LSK HR G AC** Klauwkoppeling (lucht), Staal

### Toebehoren

**LSK GDOR** Rubberen ring voor klauwkoppeling

### Reserveonderdelen

**LSK GOOR** Rubberen ring voor klauwkoppeling