

LSK HR G

Klauwkoppeling (lucht)

Eigenschappen

Constructie	Klauwslangkoppeling
Constructie-toevoeging	Met dubbele veiligheidsnok
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Klauwkoppeling
Afdichtingsvorm 2	Rubberen afdichtingsring
Norm	DIN 3489
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materiaal	Gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Als tegenkoppeling moet een koppeling met messing afdichting gebruikt worden.

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Productvarianten

LSK HR G AC Klauwkoppeling (lucht), Staal

Toebehoren

LSK GDOR Rubberen ring voor klauwkoppeling

Reserveonderdelen

LSK GOOR Rubberen ring voor klauwkoppeling