

# LSK HR G AC

## Klauwkoppeling (lucht)

### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Klauwslangkoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met dubbele veiligheidsnok
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Rubberen afdichtingsring
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	Aansluit Schroefdraad	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

### Productvarianten

LSK G Klauwkoppeling (lucht), Gietijzer

### Toebehoren

LSK GDOR Rubberen ring voor klauwkoppeling

### Reserveonderdelen

LSK GOOR Rubberen ring voor klauwkoppeling