

LSK HR G AC

Klauwkoppeling (lucht)

Eigenschappen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Constructie | Klauwslangkoppeling |
| Constructie-toevoeging | Met dubbele veiligheidsnok |
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Aansluiting 2 | Klauwkoppeling |
| Afdichtingsvorm 2 | Rubberen afdichtingsring |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 95 °C |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | Aansluit Schroefdraad | Klemafstand (mm) | Werkdruk bar |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| LSK NW 10 HR G AC | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 HR G AC | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 16 HR G AC | G 1" -11 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 HR G AC | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 HR G AC | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

Productvarianten

LSK G Klauwkoppeling (lucht), Gietijzer

Toebehoren

LSK GDOR Rubberen ring voor klauwkoppeling

Reserveonderdelen

LSK GOOR Rubberen ring voor klauwkoppeling