

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	MODY-buitendraadkoppeling
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Rubberen afdichtingsring
<b>Norm</b>	DIN 3238
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Koppelingskop van getemperd gietijzer/sok van staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Beschrijving

Met versterkte schroefdraadbeschermring en nieuwe, aan beide zijden geleide afdichtingsring.

## Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

## Toebehoren

LSK SDOR N Rubberen ring voor MODY-koppeling

## Reserveonderdelen

LSK SGOR N Rubberen ring voor MODY-koppeling