

LSK IR G AC

Klauwkoppeling (lucht)

Eigenschappen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Constructie | Klauwbinnendraadkoppeling |
| Constructie-toevoeging | Met dubbele veiligheidsnok |
| Aansluiting 1 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Aansluiting 2 | Klauwkoppeling |
| Afdichtingsvorm 2 | Rubberen afdichtingsring |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 95 °C |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | Aansluit Schroefdraad | Klemafstand (mm) | Werkdruk bar |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| LSK NW 10 IR G AC | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 IR G AC | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 16 IR G AC | G 5/8" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 IR G AC | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 IR G AC | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

Productvarianten

LSK G Klauwkoppeling (lucht), Gietijzer

Toebehoren

LSK GDOR Rubberen ring voor klauwkoppeling

Reserveonderdelen

LSK GOOR Rubberen ring voor klauwkoppeling