

# LSK M

## Klauwkoppeling (lucht)

### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Klauwenslangkoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met dubbele veiligheidsnok
<b>Aansluiting 1</b>	Slangaansluiting
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Messing afdichting met rubberen inleg
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Gietijzer
<b>Oppervlakbescherming</b>	Verzinkt, wit gechromateerd



### Aanwijzing

Als tegenkoppeling moet een koppeling met rubberen afdichting gebruikt worden.

### Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

### Reserveonderdelen

<b>LSK HOOS</b>	Borgschroef voor klauwkoppeling
<b>LSK MOOH</b>	Messinghuls voor klauwkoppeling
<b>LSK SOOR</b>	Slangring voor klauwkoppeling