LSK M
Klauwkoppeling (lucht)

Eigenschappen

Constructie	Klauwenslangkoppeling
Constructie-toevoeging	Met dubbele veiligheidsnok
Aansluiting 1	Slangaansluiting
Aansluiting 2	Klauwkoppeling
Afdichtingsvorm 2	Messing afdichting met rubberen inleg
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materiaal	Gietijzer
Oppervlakbescherming	Verzinkt, wit gechromateerd



Aanwijzing

Als tegenkoppeling moet een koppeling met rubberen afdichting gebruikt worden.

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Reserveonderdelen

LSK HOOS	Borgschroef voor klauwkoppeling
LSK MOOH	Messinghuls voor klauwkoppeling
LSK SOOR	Slangring voor klauwkoppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.