


Eigenschappen

Constructie	MODY-slangkoppeling
Constructie-toevoeging	Met dubbele veiligheidsnok
Aansluiting 1	Slangaansluiting
Aansluiting 2	Klauwkoppeling
Afdichtingsvorm 2	Rubberen afdichtingsring
Norm	DIN 3238
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materiaal	Koppelingskop van getemperd gietijzer/sok van staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving

Met versterkte schroefdraadbeschermring en nieuwe, aan beide zijden geleide afdichtingsring.

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Toebehoren

LSK SDOR N Rubberen ring voor MODY-koppeling

Reserveonderdelen

LSK SGOR N Rubberen ring voor MODY-koppeling