

# LSK SB G

Klauwkoppeling (lucht), veiligheidskraag

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Klauwenslangkoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met dubbele veiligheidsnok en borgkraag
<b>Aansluiting 1</b>	Slangaansluiting
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Rubberen afdichtingsring
<b>Norm</b>	DIN 3489
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Gietijzer
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
<b>LSK NW 13 SB G</b>	13	1/2"	42	PN 10
<b>LSK NW 15 SB G</b>	15	5/8"	42	PN 10
<b>LSK NW 19 SB G</b>	19	3/4"	42	PN 10
<b>LSK NW 25 SB G</b>	25	1"	42	PN 10

## Toebehoren

**LSK GDOR** Rubberen ring voor klauwkoppeling

## Reserveonderdelen

**LSK GOOR** Rubberen ring voor klauwkoppeling