

LSK SB G

Klauwkoppeling (lucht), veiligheidskraag

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------------------|---|
| Constructie | Klauwenslangkoppeling |
| Constructie-toevoeging | Met dubbele veiligheidsnok en borgkraag |
| Aansluiting 1 | Slangaansluiting |
| Aansluiting 2 | Klauwkoppeling |
| Afdichtingsvorm 2 | Rubberen afdichtingsring |
| Norm | DIN 3489 |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 95 °C |
| Materiaal | Gietijzer |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | voor slang-ID (mm) | Duim | Klemafstand (mm) | Werkdruk bar |
|-----------------------|--------------------|------|------------------|--------------|
| LSK NW 13 SB G | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 15 SB G | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 19 SB G | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 SB G | 25 | 1" | 42 | PN 10 |

Toebehoren

LSK GDOR Rubberen ring voor klauwkoppeling

Reserveonderdelen

LSK GOOR Rubberen ring voor klauwkoppeling