LSK SB MODY

Klauwkoppeling (lucht) MODY, met veiligheidskraag

Eigenschappen

Constructie	MODY-slangkoppeling
Constructie-toevoeging	Met dubbele veiligheidsnok en borgkraag
Aansluiting 1	Slangaansluiting
Aansluiting 2	Klauwkoppeling
Afdichtingsvorm 2	Rubberen afdichtingsring
Norm	DIN 3228
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materiaal	Koppelingskop van getemperd gietijzer/sok van staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving

Met borgkraag, versterkte schroefdraadbeschermring en nieuwe afdichtingsring, aan beide zijden geleid.

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Toebehoren

LSK SDOR N	Rubberen ring voor MODY-koppeling

Reserveonderdelen

LSK SGOR N	Rubberen ring voor MODY-koppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.