

# LSK SB MODY

Klauwkoppeling (lucht) MODY, met veiligheidskraag

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Constructie</b>            | MODY-slangkoppeling                                 |
| <b>Constructie-toevoeging</b> | Met dubbele veiligheidsnok en borgkraag             |
| <b>Aansluiting 1</b>          | Slangaansluiting                                    |
| <b>Aansluiting 2</b>          | Klauwkoppeling                                      |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>      | Rubberen afdichtingsring                            |
| <b>Norm</b>                   | DIN 3228  |
| <b>Temperatuur min.</b>       | -40 °C  |
| <b>Temperatuur max.</b>       | 95 °C   |
| <b>Materiaal</b>              | Koppelingskop van getemperd gietijzer/sok van staal |
| <b>Oppervlakbescherming</b>   | Galvanisch gecoat                                   |



## Beschrijving

Met borgkraag, versterkte schroefdraadbescermring en nieuwe afdichtingsring, aan beide zijden geleid.

## Artikel

| Aanduiding        | voor slang-ID (mm) | Duim | Klemafstand (mm) | Werkdruk bar |
|-------------------|--------------------|------|------------------|--------------|
| LSK NW 10 SB MODY | 10                 | 3/8" | 42               | PN 16        |
| LSK NW 13 SB MODY | 13                 | 1/2" | 42               | PN 16        |
| LSK NW 15 SB MODY | 15                 | 5/8" | 42               | PN 16        |
| LSK NW 19 SB MODY | 19                 | 3/4" | 42               | PN 16        |
| LSK NW 25 SB MODY | 25                 | 1"   | 42               | PN 16        |

## Toebehoren

LSK SDOR N Rubberen ring voor MODY-koppeling

## Reserveonderdelen

LSK SGOR N Rubberen ring voor MODY-koppeling